

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 27 d.3 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłkowych | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 28 d.3 | KNR-W 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | m | | |
| | | 60 | m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 29 d.3 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej | m3 | | |
| | | 0,1 | m3 | 0,10 | |
| | | | | RAZEM | 0,10 |
| 30 d.3 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurkowe o śr. do 25 mm | m | | |
| | | 60 | m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 31 d.3 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | | |
| | | 60 | m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 31' d.3 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 p.t. | m | | |
| | | 120 | m | 120,00 | |
| | | | | RAZEM | 120,00 |
| 32 d.3 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe YDY 5 x 4 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | | |
| | | 30 | m | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 33 d.3 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | | |
| | | 26 | szt. | 26,00 | |
| | | | | RAZEM | 26,00 |
| 34 d.3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | | |
| | | 26 | szt. | 26,00 | |
| | | | | RAZEM | 26,00 |
| 35 d.3 | KNNR 5 0306-04 | Łącznik krzyżowy | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 36 d.3 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze przekroju przewodów do 2.5 mm ² | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11,00 | |
| | | | | RAZEM | 11,00 |
| 37 d.3 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane przekroju przewodów do 2.5 mm ² | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 38 d.3 | TZKNBK XVII 18-08 | Wyłączniki warstwowe 25 A | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 39 d.3 | KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw ledowych | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 40 d.3 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe sufitowa 60x60 cm led | kpl. | | |
| | | 12 | kpl. | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |
| 41 d.3 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe sufitowe awaryjne | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,00 | |