

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sala komputerowa	1,0 * 2,0 * 0,38 + 2,80 * 3,00 * 0,25 - 1,0 * 2,0	m3	0,860	
				RAZEM	0,860
15 d.1	KNNR 2 0701-02	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły	m2		
	sanitariaty	(2,87 + 2,25) * 3,0 - 0,9 * 2,10	m2	13,470	
				RAZEM	13,470
16 d.1	TZKNBK VIII 08-75	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniu sali komputerowej o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach	m2		
	sala komputerowa	1,0 * 2,0 * 2 + 2,80 * 3,00 * 2 - 1,0 * 2,0	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
17 d.1	TZKNBK VIII 08-75	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach sanitariatów o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach	m2		
	sala komputerowa	(2,87 + 2,25) * 3,40 * 2 - 0,9 * 2,10 * 2	m2	31,036	
				RAZEM	31,036
18 d.1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m2		
		1,66 * 6,28 + 3,17 * 2,25 + 3,86 * 3,50 + 10,90 * 8,77 + 3,37 * 4,15	m2	140,646	
				RAZEM	140,646
19 d.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne powierzchni poziomych pod posadzki (obm poz 19 + kotłownia)	m2		
		140,65	m2	140,650	
	kotłownia	8,5	m2	8,500	
				RAZEM	149,150
20 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod posadzki grubości 5 mm (obm poz 19)	m2		
		140,65	m2	140,650	
				RAZEM	140,650
21 d.1	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie podłoża poziomego ręcznie	m2		
		140,65 - 3,86 * 3,50 - 3,17 * 2,25	m2	120,008	
				RAZEM	120,008
22 d.1	DC 020 0202 -01	Izolacja wewnętrzna powłokowa наносzona ręcznie, powierzchnia pozioma i pionowa , 1- sza warstwa - folia w płynie	m2		
	sanitariaty ; kuchnia	(1,20 + 0,90 + 1,07) * 2,25 + 3,37 * 4,15 + (2,87 + 2,25) * 2,00 * 2 - 0,9 * 2,10 * 2 + (3,50 * 2 + 3,86 * 2) * 2,00 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,50 * 1,50	m2	61,408	
				RAZEM	61,408
23 d.1	DC 0-20 0202-02	Izolacja wewnętrzna powłokowa наносzona ręcznie, powierzchnia pozioma, dodatek za kolejną warstwę	m2		
	sanitariaty ; kuchnia	(1,20 + 0,90 + 1,07) * 2,25 + 3,37 * 4,15 + (2,87 + 2,25) * 2,00 * 2 - 0,9 * 2,10 * 2 + (3,50 * 2 + 3,86 * 2) * 2,00 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,50 * 1,50	m2	61,408	
				RAZEM	61,408
24 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe zgrzewane z wywinięciem na ścianę 10cm - wykładzina o następujących parametrach: grubość 2mm, ścieralność: grupa T, antypoślizgowość: R9 .	m2		
	sala komputerowa	3,37 * 4,15 + (4,15 * 2 + 3,37 * 2) * 0,1 - 0,90	m2	14,590	
				RAZEM	14,590
25 d.1	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą. Płytki o specjalnych wzorach.	m2		